

# 博特新材料泰州有限公司罐区地面防腐工程招标公告

博特新材料泰州有限公司地面防腐工程正式进行公开招标，招标人：博特新材料泰州有限公司，欢迎符合条件的投标人前来报名。现就有关事宜公告如下：

## 一、招标项目简介

- 1.项目名称：博特新材料泰州有限公司地面防腐工程。
- 2.工程地点：泰兴开发区博特新材料厂区内
- 3.工程内容：如下：

### 2 布 6 涂防腐加地砖面施工方案

#### 一、使用材料

底漆：上纬混凝土专用底漆      树脂：上纬 901 乙烯基树脂

面漆：上纬 901 防腐面漆      玻璃纤维布：02#耐酸碱玻纤布

#### 二、施工工艺

- 1.混凝土基层处理：所有待施工地面的缝隙、空鼓处均要打磨处理，然后采用树脂材料加石英砂批补，找平后方可进行打底施工。
- 2.底涂施工：将专用底涂材料加促进剂及固化剂后，用滚筒或毛刷均匀涂于地面，指触干燥后，进行下一道施工。
3. 玻纤布铺设一遍：将玻纤布平铺于地面，主/固剂混合后，用镬刀 或滚筒将材料均匀地涂布在玻纤布上，待固化后打磨、清扫。
4. 玻纤布铺设二遍:以同样方法施工，然后打磨、清扫。
- 5.表面积层施工: 主/固剂混合后加石英砂以镬刀均匀涂布在地面，待干燥后打磨、清扫，进行下一操作。
6. 批面漆: 主/固剂混合后均匀批涂于地面，干燥后上面漆。
7. 面漆涂布: 主/固剂混合后以滚筒或毛刷均匀涂布即可。
8. 混凝土基层处理，所有待施工地面的缝隙、空鼓处均要清除处理，水泥砂浆找平后方可进行下道工序施工。
- 9.300\*300 防腐地砖留缝 15mm,界面剂粘贴，196 不饱和树脂和石英砂擦封。

工作量：1800 平方米

- 4.工期及质量要求：30 日历天，要求工程质量符合国家现行相关验收标准合格及

以上。

**5.承包方式：包工包料。**

在投标前，投标方需仔细阅读招标文件，如发现疑问、冲突或技术问题，投标方需向招标方咨询。

**二、注意事项：**

- 1、资质要求：投标单位具有建筑工程施工承包三级及以上资质**
- 2、投标人在投标报名时需携带资料：企业营业执照、资质证书、企业安全生产许可证、授权委托书、业绩证明（合同、中标通知书等），以上资料一份原件，一份复印件。**
- 3、本项目不接受联合体投标。**
- 4、法律、行政法规规定的其他条件。**

**三、投标报名**

- 1、报名时间：2019年5月22日~5月27日下午4:00（请在规定时间内报名，其它时间不接受报名）。**
- 2、报名地点：江苏苏博特新材料股份有限公司工程建设部（江苏省南京市江宁区科学园醴泉路118号）**
- 3、联系人及电话：吴小波，15312097322**

**五、招标文件发放时间：另行通知。**